



### Beschreibung

- A** Wasseruhr
- B** Druckreduzierventil
- C** Feinfilter
- D** Rückschlagventil
- E** Bypassventil
- F** Flexible CN\_Stahl-Wellrohre
- G** Überlaufschlauch NW13
- H** Ablaufschlauch NW13
- I** Steckdose Typ 13
- J** Hartwasserverbraucher
- K** Weichwasserverbraucher
- L** Syphonierter Ablauf 50mm

### Fawa Soft 1

### Fawa Soft 2

### Fawa Soft 3

### Fawa Soft 4

### Fawa Soft 5

### Anschlusswerte

### Elektroanschluss

### Wassertemperatur

Wasser-  
anschluss  
Höhe

Überlauf-  
anschluss  
Höhe

Stellfläche  
BxTxH

465mm	250mm	320x560x670mm
805mm	610mm	320x560x1010mm
925mm	810mm	320x560x1130mm
925mm	810mm	320x560x1130mm
925mm	810mm	320x560x1130mm

p min. = 1.5 bar; p max. = 6.0 bar

230V; 50Hz; 13W

t max. = 40°C

## Installationschema Fawa Soft 1 bis 5



**Frei AquaService AG**  
Hauptstrasse 210 | 4147 Aesch BL  
T +41 61 976 90 70 | F +41 61 976 90 71  
aqua-service.ch | info@aqua-service.ch

Änderungs- stand	Datum	Name   Visum 00
erstellt	Januar 2009	B. Dussling
geprüft	Januar 2009	D. Gotsch
freigegeben	Januar 2009	B. Dussling

**10200**

