



### Beschreibung

- A** Wasseruhr
- B** Druckreduzierventil
- C** Feinfilter
- D** Rückschlagventil
- E** Bypassventil
- F** Flexible CN\_Stahl-Wellrohre
- G** Überlaufschlauch NW13
- H** Ablaufschlauch NW13
- I** Steckdose Typ 13
- J** Hartwasserverbraucher
- K** Weichwasserverbraucher
- L** Syphonierter Ablauf 50mm

### Fawa Top 100

Stellfläche	1200x1600x550mm   BxHxT
Gewicht	160kg
Ein-Austritt höhe	1368mm
Ventil-Anschluss	1 1/2" a.G.
Anschlusswerte	p min. = 1.5bar; p max. = 6.0 bar
Elektroanschluss	230V; 50Hz; 13W
Wassertemperatur	Max. 40°C

## Installationschema Fawa Top 100



**Frei AquaService AG**  
 Hauptstrasse 210 | 4147 Aesch BL  
 T +41 61 976 90 70 | F +41 61 976 90 71  
 aqua-service.ch | info@aquaservice.ch

Änderungsstand	Datum	Name   Visum
erstellt	Mai 2009	B. Dussling
geprüft	Mai 2009	D. Gotsch
freigegeben	Mai 2009	B. Dussling

10208

