



### Beschreibung

- A** Wasseruhr
- B** Druckreduzierventil
- C** Feinfilter
- D** Rückschlagventil
- E** Bypassventil
- F** Flexible CN\_Stahl-Wellrohre
- G** Überlaufschlauch NW13
- H** Ablaufschlauch NW13
- I** Steckdose Typ 13
- J** Hartwasserverbraucher
- K** Weichwasserverbraucher
- L** Syphonierter Ablauf 50mm

### Fawa Top 125

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Stellfläche       | 1200x1600x550mm   BxHxT           |
| Gewicht           | 180kg                             |
| Ein-Austritt höhe | 1368mm                            |
| Ventil-Anschluss  | 1 1/2" a.G.                       |
| Anschlusswerte    | p min. = 1.5bar; p max. = 6.0 bar |
| Elektroanschluss  | 230V; 50Hz; 13W                   |
| Wassertemperatur  | Max. 40°C                         |

## Installationschema Fawa Top 125



**Frei AquaService AG**  
 Hauptstrasse 210 | 4147 Aesch BL  
 T +41 61 976 90 70 | F +41 61 976 90 71  
 aqua-service.ch | info@aquaservice.ch

| Änderungsstand | Datum    | Name   Visum |
|----------------|----------|--------------|
| erstellt       | Mai 2009 | B. Dussling  |
| geprüft        | Mai 2009 | D. Gotsch    |
| freigegeben    | Mai 2009 | B. Dussling  |

10210

