



Beschreibung

- A** Wasseruhr
- B** Druckreduzierventil
- C** Feinfilter
- D** Rückschlagventil
- E** Bypassventil
- F** Wassereingang Dosieranlage
- G** Wasserausgang Dosieranlage
- H** Wasserzähler mit Impulsgeber
- I** Steckdose Typ 13
- J** Hartwasserverbraucher
- K** Weichwasserverbraucher
- L** Impfventil (nach unten)
- M** Dosierpumpe (Wandmontage)
- N** Gebinde (Konditionierungsmittel)

Fados Pur 1

Fados Pur 2

Fados Pur 3

Fados Pur 4

Anschlusswerte

Elektroanschluss

Dosierpumpe

Wasserzähler Einbaulänge Durchflussleistung

3/4"	265mm	2.5 m3/h
1"	345mm	3.5 m3/h
1 1/4"	355mm	6.0 m3/h
1 1/2"	380mm	10.0 m3/h

p max. = 10.0 bar

230V; 50Hz; 6A

208-1.6 | 1.6l/h bei 10bar Gegendruck

Installationschema Fados Pur 1 bis 4



Frei AquaService AG
 Hauptstrasse 210 | 4147 Aesch BL
 T +41 61 976 90 70 | F +41 61 976 90 71
 aqua-service.ch | info@aqu-service.ch

Änderungsstand	Datum	Name Visum
erstellt	Mai 2009	B. Dussling
geprüft	Mai 2009	D. Gotsch
freigegeben	Mai 2009	B. Dussling

10401

